



Podgrzewacz do opraw (bez regulacji) - FATA i FATA up

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

FATA-UP

Opis produktu

Podgrzewacz do opraw (bez regulacji) - FATA i FATA up

FATA / FATA up to profesjonalny podgrzewacz do opraw okularowych bez regulacji temperatury, dostępny w dwóch orientacjach: poziomej (FATA) i pionowej (FATA up), zaprojektowany do szybkiego i bezpiecznego uplastyczniania tworzyw w salonie i pracowni optycznej. Aluminiowa obudowa i kontrolowany przepływ gorącego powietrza zapewniają komfort pracy oraz chłodny korpus zewnętrzny, a kompaktowe gabaryty ułatwiają ustawienie na blacie serwisowym lub przy stanowisku obsługi. Urządzenie pracuje w stałej temperaturze roboczej do ok. 150°C, a z dołączonym koncentratorem gorącego powietrza pozwala osiągnąć ok. 190°C dla precyzyjnych zadań, takich jak dopasowanie mostka, nosków i zauszników.

Najważniejsze cechy

- Dwie orientacje: FATA (poziomy) i FATA up (pionowy) – ten sam model, różne ustawienie na blacie pod preferencje stanowiska pracy.
- Bez regulacji temperatury: stały tryb pracy dla szybkiego, powtarzalnego nagrzewania elementów opraw.
- Aluminiowa obudowa i bardzo cicha praca: wysoka trwałość, bezpieczny przepływ powietrza, komfort przy pracy frontowej z klientem.
- Koncentrator w zestawie: precyzyjne, punktowe nagrzewanie mostka, końcówek zauszników i miejsc wymagających lokalnego uplastycznienia.
- Zabezpieczenie termiczne: dodatkowa ochrona przed przegrzewaniem podczas dłuższej eksploatacji.

Zastosowanie

- Dopasowanie i montaż soczewek w plastikowych oprawach; korekta mostka, nosków i zauszników.
- Prace serwisowe "front of house" w salonie oraz dłuższe sesje w warsztacie, dzięki kompaktowym wymiarom i cichej pracy.
- Orientacja pionowa oszczędza szerokość blatu i porządkuje strefę nadmuchu; orientacja pozioma sprzyja pracy "z góry" nad elementami oprawy.

Dane techniczne

- Zasilanie: 230/240 V \pm 10%; 50/60 Hz.
- Moc maksymalna: 350 W.
- Temperatura pracy: do ok. 150°C; do ok. 190°C z koncentratorem.
- Wymiary: ok. 120–152 x 180 x 300–322 mm (kompaktowa obudowa).
- Waga: ok. 1,6 kg (lżejszy od wersji Plus ~1,7 kg).
- Obudowa: wysokiej jakości aluminium; elementy z tworzyw odpornych na temperaturę.
- Kolor: biały.
- Orientacje: pozioma (FATA) i pionowa (FATA up).



Ważne informacje

- Model bez regulacji temperatury; wersja z regulacją i trybem zimnego powietrza to FATA up+.
- Zalecane krótkie, kontrolowane ekspozycje ciepła na wrażliwe elementy oraz korzystanie z koncentratora do precyzyjnych zadań.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ORIENTACJA: Pozioma - FATA , Pionowa - FATA UP

